



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M6235cidn
ECOSYS M6635cidn

DRUKARKA WIELOFUNKCYJNA
A4 KOLOR

WYDAJNY KOLOR WIELOFUNKCYJNY A4



Kolorowe urządzenie ECOSYS M6235cidn zostało zaprojektowane do obsługi średnich i dużych grup roboczych, zapewniając niezawodność oraz szybkie przetwarzanie zleconych prac zarówno w kolorze, jak i trybie monochromatycznym. Dwustronny podajnik oryginałów i moduł dupleksu zapewnią efektywne wykorzystanie urządzenia, a wygodny panel operacyjny z kolorowym ekranem dotykowym zapewni łatwy i bezpośredni dostęp do licznych funkcji. Dedykowane aplikacje oraz otwarta platforma KYOCERA HyPAS pomogą w dalszej optymalizacji obiegu dokumentów. Dodatkowo model ECOSYS M6635cidn posiada funkcję faksu.

- > 35 stron A4 na minutę w kolorze i mono
- > Połączenie pełnej funkcjonalności z kompaktową budową
- > W standardzie dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faks
- > Wygodna obsługa przez kolorowy 7-calowy ekran dotykowy
- > Niskie zużycie energii
- > Trwałe podzespoły zapewniające wyjątkową wydajność i niezawodność
- > Platforma HyPAS™ do instalacji dodatkowych aplikacji
- > Zdalne zarządzanie urządzeniem przez przeglądarkę
- > Opcjonalnie: skanowanie do przeszukiwalnego PDF i plików MS Office



Urządzenia ECOSYS M6230cidn i M6630cidn zawierają niezwykle trwałe komponenty, które gwarantują wydajną i niezawodną pracę, aby sprostać wysokim wymaganiom środowisk biurowych. Łączą w sobie efektywną wydajność i maksymalną elastyczność, jednocześnie zapewniając minimalny wpływ na środowisko.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA TASKalfa, laser, kolor, platforma HyPAS™
Panel operacyjny: 7-calowy, pełno kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, regulacja nachylenia 10°-20°
Typ: urządzenie nabiurkowe
Prędkość drukowania i kopiowania: 35 stron A4 / min. Drukowanie dwustronne: 17 stron A4 na minutę. Kopiowanie dwustronne: 17 stron A4 na minutę.
Rozdzielczość: drukowanie 600x600 dpi, 1200 x 1200 dpi (zmniejszona prędkość), kopia/skan 600 x 600 dpi
Czas nagrzewania: ok. 25 sekund
Czas pierwszego wydruku: 6/7,5 sekundy mono/kolor
Czas pierwszej kopii: 8,5/10 sekund mono/kolor (z podajnika), 7,5/8,5 sekundy mono/kolor (z szyby)
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Pamięć: Standard 1GB, Maks. 3GB + SSD 128GB
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), dodatkowa karta sieciowa, karta pamięci SD
Konta użytkowników: 100 kodów departamentowych

Wymiary (S x G x W): 480 x 577 x 619,5 mm
Waga: ok. 36,5 kg
Zasilanie: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii

W trybie drukowania: 532 W
 W trybie kopiowania: 547 W
 W trybie gotowości: 84 W
 W trybie uśpienia: 0,6 W

Hałas (ciśnienie dźwięku): ISO 7779/ISO 9296

W trybie drukowania/kopiowania: 52 dB (A)

W trybie gotowości: 30 dB (A)

Standardy bezpieczeństwa: TÜV/GS, CE

To urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakościową ISO 9001 oraz środowiskową ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie wymienione poniżej pojemności odnoszą się do papieru o grubości maks. 0,11 mm. Używaj papieru zalecanego przez KYOCERA w normalnych warunkach otoczenia.

Pojemność wejściowa:

100-kartkowa taca wielofunkcyjna, 60–220g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (70 x 148 – 216 x 356 mm),
 kaseta uniwersalna na 250 arkuszy, 60–163 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (105 x 148 – 216 x 356 mm).

Maks. pojemność wejściowa razem z opcjami: 1850 arkuszy A4

Moduł dwupleksu: w standardzie, obsługa papieru 60–163 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajnik dokumentów: w standardzie, dwustronny-jednoprzebiegowy na 100 arkuszy, 50 - 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (105x148 - 216x356 mm)

Pojemność wyjściowa: Maks. 250 arkuszy drukiem w dół, czujnik przepiętnia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE II c
Emulacje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (zgodny z PostScript 3), druk bezpośredni PDF, druk bezpośredni XPS
Zgodność z OS: wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS X wersja minimum 10.8, Unix, Linux oraz inne (na zamówienie)
Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki PCL, 93 czcionki KPDL 3, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)
Funkcje: bezpośredni druk szyfrowanego PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, bezpieczny druk przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk z zachowaniem, druk prywatny, przechwytywanie prac, zarządzanie pracami
Drukowanie mobilne: aplikacje KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Google cloud print

KOPIOWANIE

Maks. format oryginału: A4/Legal
Kopiowanie ciągłe: 1–999
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Ustawione współczynniki zoom: 5 zmniejszeń / 5 powiększeń
Tryb ekspozycji: automatyczna, ręczna (9-stopniowa)
Wybór oryginału: Tekst + foto, foto, tekst, mapa, dokument drukowany
Funkcje: skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, 2w1, 4w1, automatyczna zmiana kaset, pomijanie pustych stron

SKANOWANIE

Tryby skanowania: Skan-do-Email, skan-do-FTP, skan-do-SMB, skan-do-USB, TWAIN lokalnie/sieciowo, WIA, skan WSD
Prędkość: 1-stronnie 60/40 obrazów mono/kolor /min, 2-stronnie 62/46 obrazów mono/kolor /min, (300 dpi, A4)
Rozdzielczość: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odcieni na kolor
Maks. format skanowania: A4, Legal
Rozpoznawanie oryginału: tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst, optymalizacja pod OCR
Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, szyfrowany PDF, kompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, opcjonalnie przeszukiwalny PDF oraz pliki MS Office (wymagany Scan Extension Kit(A))
Metody kompresji: MMR/JPEG
Funkcje: skanowanie kolorowe, wbudowana książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron

FAKS (tylko w modelu M6635cidn)

Klasa urządzenia: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji: Maks. 3 sekundy (JBIG)
Szybkość skamowania: 2,0 sekundy lub mniej

Książka adresowa: 200 pozycji
Gstość skanowania:
 Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm (200 x 100 dpi)
 Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm (200 x 200 dpi)
 Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm (200 x 400 dpi)
 Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi)
 Półtony: 256 odcieni
Maksymalny format oryginału: A4/Legal
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Odbiór do pamięci: 256 arkuszy lub więcej
Funkcje: faks sieciowy, wysyłanie i odbiór w dupleksie, wysyłanie i odbiór z szyfrowaniem, polling, rozsyłanie

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność tonera zgodnie z ISO/IEC 19798
TK-5280K: toner czarny, micro fine, na 13 000 stron A4,
TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y: toner cyan, magenta, yellow, micro fine, na 11 000 stron A4
 Toner startowe: czarny na 6 000 stron, cyan, magenta, yellow na 5 000 stron A4
Zszywki SH-13: 2 x 1 500 zszywek (do MS-5100)

OPCJE

Scan Extension Kit (A): skanowanie do przeszukiwalnego PDF, (wbudowany OCR) lub plików MS Office (docx, xlsx, pptx)
PF-5100: podajnik papieru (maks. 3 szt.): 500 arkuszy, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
MS-5100: zszywacz, maks. 20 arkuszy, jedno-pozycyjny, półautomatyczny, w komplecie 1 500 zszywek
HD-6: dysk SSD 32 GB
HD-7: dysk SSD 128 GB
Data Security Kit (E): szyfrowanie danych na dysku, zgodność z ISO 15408 (Common Criteria), poziom zabezpieczeń EAL2
Moduły pamięci: 512 MB, 1GB, 2GB
UG-33: obsługa ThinPrint
Czytnik kart zbliżeniowych + CAK (B): obsługa wielu różnych typów kart
IC Card Reader Holder 10: zestaw montażowy czytnika
IB-36: karta Wi-Fi Direct (802.11b/g/n)
IB-50: karta Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/ 1,000 BaseT
IB-51: karta Wireless LAN (802.11b/g/n)
CB-5100H: podstawa (szafka) wysoka.
 Wymiary (SxGxW): 39 cm x 53 cm x 50 cm
CB-5100L: podstawa (szafka) niska.
 Wymiary (SxGxW): 39 cm x 53 cm x 37 cm

GWARANCJA

KYOCERA udziela gwarancji na bęben i deweloper na okres 3 lat lub wydrukowanie 200 000 stron (zależnie od tego co nastąpi wcześniej), pod warunkiem że urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi i serwisowane zgodnie z zaleceniami serwisu.

KYOLIFE Rozszerzenie gwarancji, maks. do 5 lat na urządzenie i opcje.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – Holandia
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japonia – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Informacje są poprawne w chwili oddania niniejszej ulotki do druku. Wszystkie wymienione w tej specyfikacji marki i nazwy produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli i są niniejszym uznawane.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 tel. +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl

