



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M6035cidn  
ECOSYS M6535cidn

WIELOFUNKCYJNY  
KOLOR A4

# WYDAJNY KOLOR WIELOFUNKCYJNY A4



Kyocera ECOSYS M6035cidn i M6535cidn to kolorowe urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 przeznaczone dla małych i średnich grup roboczych. Modele umożliwiają szybkie drukowanie w kolorze oraz trybie monochromatycznym w wysokiej jakości. Duży, kolorowy panel dotykowy gwarantuje łatwy i szybki dostęp do licznych funkcji oraz w znaczący sposób uprasza obsługę urządzenia. Dedykowane klawisze programowe oraz platforma otwartych rozwiązań Kyocera HyPAS umożliwiają dostosowanie urządzenia do aktualnych potrzeb użytkownika, a także dalszą optymalizację przepływu dokumentów w Twoim biurze.

- > Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę w kolorze i mono
- > Szybki kontroler z procesorem 1 GHz i pamięć 1 GB
- > Szybkie skanowanie do 60 obrazów na minutę z podajnika dokumentów
- > Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faks\* w standardzie
- > 7-calowy kolorowy panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia
- > Platforma Kyocera HyPAS umożliwiająca personalizację
- > Obsługa drukowania mobilnego - AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie

\*Faks tylko w modelu ECOSYS M6535cidn



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

## DANE OGÓLNE

**Technologia:** KYOCERA ECOSYS, Laser kolor, platforma HYPAS™

**Panel operatora:** 7-calowy kolorowy ekran dotykowy

**Prędkość druku:** 35 str. A4/min. w kolorze i mono

**Rozdzielczość:** 600 x 600 dpi, technologia Multibit do drukowania z jakością 9600 x 600 dpi, skanowanie 600 x 600 dpi, 256 odcieni na każdy kolor

**Wydajność:** Maks. 100 000 stron A4 miesięcznie

**Czas nagrzewania:** Ok. 25 sekund

**Czas pierwszego wydruku:** Ok. 7/8,5 sek. mono/kolor

**Czas pierwszej kopii:** Ok. 9/11 sek. mono/kolor

**Procesor:** PowerPC 465S / 1 GHz

**Pamięć:** Standard 1024 MB, maks. 2048 MB

**Interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), złącze dla opcjonalnej karty sieciowej lub dysku SSD, złącze dla opcjonalnej karty pamięci SD/SDHC

**Ilość kont użytkowników:** 100

**Wymiary (szer x głęb x wys):** 475 x 558 x 616 mm

**Waga:** Ok. 35,3 / 35,4 kg

**Zasilanie:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Zużycie energii elektrycznej:**

W trybie kopia / druk: 551 W / 537 W

W trybie gotowości: 73 W

W trybie uśpienia: 2,1 W

**Hałas (zgodnie z ISO 7779 / ISO 9296):**

Model: M6035cidn M6535cidn

Kopia / druk: 49,9 dB(A) LpA 49,7 dB(A) LpA

W trybie cichym: 46,4 dB(A) LpA 46,5 dB(A) LpA

W trybie uśpienia: niemierzalnie niski

**Zgodność ze standardami:** GS, TÜV, CE

Te urządzenia zostały wyprodukowane zgodnie z normami: ISO 9001 oraz ISO 14001.

## OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane tu wartości bazują na papierze o grubości 0,11 mm. Zaleca się stosowanie papieru rekomendowanego przez firmę KYOCERA.

**Pojemność wejściowa:** 100-kartkowa taca uniwersalna; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie od 70 x 148 mm do 216 x 356 mm; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; 250-kartkowy podajnik kasetowy; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie od 105 x 148 do 216 x 356 mm; 60 – 163 g/m<sup>2</sup>

Maksymalnie 1850 arkuszy (z podajnikami opcjonalnymi)

**Dupleks (w standardzie):** Drukowanie dwustronne, 60 – 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Podajnik dokumentów:** Dwustronny, taca na 75 arkuszy, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 105 x 148 do 216 x 356 mm

**Pojemność wyjściowa:** Odbiornik na 250 arkuszy drukiem do dołu, czujnik przepełnienia

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE IIc

**Emulacje:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD 3), druk bezpośredni XPS oraz PDF 1.7

**Obsługa systemów operacyjnych:** Wszystkie bieżące wersje systemu Windows, MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne na zamówienie

**Czcionki/kody kreskowe:** 93 skalowalne czcionki PCL/PostScript, 8 czcionek dla Windows Vista, 1 czcionka bitmap, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128), obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 (kody PCL i inne dostępne opcjonalnie)

## KOPIOWANIE

**Maksymalny format oryginału:** A4 / Legal

**Kopiowanie ciągłe:** 1-999

**Zakres zoom:** 25 – 400 % co 1 %

**Stale współczynniki:** 7 zmniejszeń / 5 powiększeń

**Tryby ekspozycji:** Automatyczny lub ręczny

**Wybór oryginału:** Tekst + foto, foto, tekst, mapa, dokument drukowany

**Funkcje:** Tryb auto-kolor, skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, tryb 2w1/4w1, tryb ID-kopia, rezerwacja pracy, pilna kopia, program, auto-dupleks, kopia dzielona, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

## SKANOWANIE

**Tryby skanowania:** Skan do e-mail (SMTP z SSL), do FTP (FTP z SSL), do SMB, do pamięci USB, TWAIN sieciowy i USB, WSD (WIA) sieciowo i USB

**Prędkość skanowania:** 60 obr. mono (300 dpi, A4) lub 40 obr. kolor (300 dpi, A4) na minutę

**Dostępne rozdzielczości:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni na kolor)

**Maks. obszar skanowania:** A4, Legal

**Wybór oryginału:** Tekst + foto, foto, tekst, tekst dla OCR

**Typy plików:** TIFF, PDF, PDF/A, kompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS

**Metody kompresji:** MMR / JPEG

**Funkcje:** Wewnętrzna książka adresowa, obsługa AD, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe: e-mail, faks, SMB / folder FTP

## FAKS (tylko w modelu M6535cidn)

**Klasa:** ITU-T Super G3

**Prędkość modemu:** Maks. 33.6 kbps

**Szybkość transmisji:** Poniżej 3 sekund

**Szybkość skanowania:** 2,5 sekundy

**Wybieranie jedno-dotykowe:** 100 numerów

**Książka adresowa:** 200 pozycji

**Dostępne rozdzielczości:** Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi Półtony: 256 odcieni

**Maksymalny format oryginału:** A4, Legal

**Metody kompresji:** JBIG, MMR, MR, MH

**Odbiór do pamięci:** 256 stron lub więcej

**Funkcje:** Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór w dupleksie, transmisja szyfrowana, funkcja polling, rozsyłanie

## OPCJE

**PF -5100 Podajnik papieru (maks. 3 szt.):**

Maks. 500 ark.; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie od 148 x 210 mm do 216 x 356 mm

**MS-5100 Zszywacz:**

Maks. 20 arkuszy, jedno-pozycyjny, półautomatyczny, pojemność 1500 zszywek

**CB-5100H Szafka wysoka:** 39 cm x 53 cm x 50 cm (szer x głęb x wys), drewniana

**CB-5100L Szafka niska:** 39 cm x 53 cm x 37 cm (szer x głęb x wys), drewniana

**Rozszerzenie pamięci:** MDDR3-1GB: 1024 MB

**HD-6:** Dysk SSD, pojemność 32 GB

**HD-7:** Dysk SSD, pojemność 128 GB

**Data security kit (E):** Szyfrowanie dysku SSD (poziom EAL3)

**Zbliżeniowy czytnik kart + funkcja autentykacji:** Obsługa wielu różnych systemów autentykacji

**UG-33:** Funkcja obsługi ThinPrint

**IB-50 Gigabit Ethernet:** 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51 Wireless LAN:** 802.11b/g/n

## EKSPLOATACJA

Średnie zużycie tonera zgodnie z normą ISO/IEC 19798

**TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y:** tonery: cyan, magenta, yellow, wydajność 10 000 stron A4  
Tonery startowe (CMY) na 5 000 stron A4

**TK-5150K:** toner czarny, wydajność 12 000 stron A4  
Toner startowy na 6 000 stron A4

**SH-13 zestaw zszywek:** 2 x 1500

## GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 200 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

\* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.  
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa  
tel.: +48 22 536 09 00  
faks: +48 22 831 70 43  
e-mail: biuro@arcus.pl

