

NIEZAWODNA, EKONOMICZNA, WSZECHSTRONNA

Wydajność to kluczowe słowo opisujące drukarkę FS-4200DN. Duża prędkość drukowania - 50 stron na minutę - wydajny toner na 25 000 wydruków oraz niezawodny bęben ceramiczny na 500 000 wydruków sprawia, że wydajność twojej pracy będzie znacznie większa, a jej koszt zmaleje. Dla Kyocery priorytetem zawsze są niskie koszty drukowania. FS-4200DN jest wyposażona w niezawodną technologię i posiada szereg elastycznych rozwiązań idealnych do pracy na najwyższych obrotach.

- Drukowanie z prędkością 50 stron A4 na minutę
- Gigabitowa karta sieciowa w standardzie
- Niskie zużycie prądu
- Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie
- Możliwość rozbudowy aż do 6 podajników papieru
- Alfanumeryczny panel sterowania
- Możliwość drukowania bezpośrednio z USB
- Bęben ceramiczny na 500 000 arkuszy A4
- Bardzo niskie koszty eksploatacji

Toner na 25 000 wydruków oraz bęben ceramiczny na 500 000 wydruków zapewniają bardzo niskie koszty eksploatacji.



Bezpieczny dostęp oraz możliwość "poufnego" drukowania dzięki nowoczesnemu panelowi sterowania.



FS-4200DN

Monochromatyczna drukarka laserowa A4

ECOSYS oznacza **ECOLOGię**, **ECONomię** oraz **rozwiązania SYStemowe**. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewnia doskonałe dopasowanie do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE IIe

Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

KM NetViewer

KM NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows® PC zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

Command Center RX

Command Center RX pozwala na łatwą kontrolę drukarką. Umożliwia zarządzanie urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową.

Koszty eksploatacji

Kyocera zadbała także o to co najważniejsze w drukarkach, czyli niskie koszty eksploatacji. Jaki lider w tej dziedzinie na rynku zapewnia swoim urządzeniom maksymalnie niskie koszty eksploatacji. To rozwiązanie ma na celu zapewnienie użytkownikowi jak największych zysków z eksploataowania drukarek Kyocera. Jest to możliwe dzięki technologii ECOSYS oraz technologii rozdzielania bębna od tonera.

OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laserowa
Panel: 5-liniowy wyświetlacz LCD z klawiaturą alfanumeryczną
Szybkość drukowania: 50 stron A4 na minutę
Rozdzielczość: 1,200 x 1,200 dpi
Obciążalność: Max. 250,000 stron miesięcznie
Nagrzewanie: Ok. 20 sekund
Czas pierwszej strony: Ok. 9 sekund
Wymiary (sz x gł x wys): 380 mm x 416 mm x 320 mm
Waga: Ok. 14.6 kg
Zasilanie: 220/240 V, 50/60 Hz
Żużycie energii
Drukowanie: 677 W
Czuwanie: 12.8 W
Uśpienie (ECOpower): 1.6 W
Typowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*: 2.84 kWh/tydzień
Poziom hałas: (ISO 7779 / ISO 9296)
Drukowanie: 54.4 dB(A)
Czuwanie: 27.3 dB(A)
Certyfikaty GS, TÜV, CE
Drukarki produkowane są zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie pojemności obliczane są na podstawie papieru o grubości maks. 0,11 mm. Zalecamy korzystanie z papieru rekomendowanego przez Kyocera w normalnych warunkach środowiskowych.

Pojemność wejściowa

Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy; 60–220 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom
(70 x 148 – 216 x 356 mm)
Podajnik papieru na 500 arkuszy; 60–120 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom
(105 x 148 – 216 x 356 mm)
Max. ilość papieru (z opcjami): 2,600 arkuszy

Moduł dupleksu

Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

Pojemność tacy odbiorczej

500 arkuszy nadrukiem do dołu

KONTROLER

Procesor: PowerPC 465 / 500 MHz
Pamięć: 256 MB RAM, max. 1,280 MB RAM
Interfejsy
USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Gniazdo na opcjonalny serwer druku lub dysk twardy, Gniazdo na opcjonalne karty SD/SDHC
Język sterujący: PRESCRIBE IIe
Emulacje
PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print**, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym przełączaniem emulacji
Sterownik
Wszystkie powszechnie systemy operacyjne Windows, Mac OS X Version 10.4 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne żądane systemy operacyjne
Czcionki
93 czcionek krawędziowych PCL/PostScript, 8 czcionek dla Windows Vista, czcionka bitmapowa, 45 typów kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)
Zintegrowany system zliczania wydruków: 100 kodów departamentowych

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

TK-3130: toner umożliwiający wydrukowanie 25,000 stron A4
Toner startowy umożliwiający wydrukowanie 10,000 stron A4
Podane wartości zgodnie z normą ISO/IEC 19752

OPCJE

PF-320 Podajnik papieru (max. 4 sztuki)
Max. 500 arkuszy; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)
PF-315+ masowy podajnik papieru i PB-325 baza pod drukarkę
Max. 2,000 arkuszy, 60–220 g/m², nie łączyc z PF-320
CB-360 Szafka
Drewniana podstawa pod drukarkę
PT-320 taca odbiorcza
250-arkuszy nadrukiem do góry
Rozszerzenie pamięci
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB
SD/SDHC-Karty
1 gniazdo (do 32 GB) na magazynowanie dokumentów w tym funkcja "poufnego drukowania"
HD-6 SSD dysk twardy
32 GB
Data security kit (E)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):
Czytnik kart USB z zestawem Card Authentication Kit (B)
Opcjonalne interfejsy
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)
IB-32: Parallel IEEE1284 interfejs

DOSTĘPNE WARIANTY

FS-4200DN z rozszerzoną gwarancją

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. Kyocera gwarantuje 3-letnią trwałość bębna lub 500 000 wydrukowanych stron (w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że każda z drukarek będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją.

KYO LIFE Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie do 5 lat.



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL :

ELTROPOL
www.eltropol.pl

77 4747018

504 079 110

kserokopiarki@eltropol.pl

KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.

* Typical Electricity Consumption (TEC) oznacza typowe zużycie energii przez dane urządzenie w ciągu 1 tygodnia. Metody testowania są określone przez standardy Energy Star. <http://www.eu-energystar.org>

** Wymaga rozszerzenia pamięci

KYOCERA
Document Solutions