



 Lexmark™

Seria MX620

Niezawodność.
Bezpieczeństwo. Produktywność.



MX622adhe z opcjonalnymi tacami



To jest urządzenie klasy A zgodnie z zasadami FCC oraz międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w warunkach domowych w związku z możliwymi zakłóceniami komunikacji radiowej.

Seria Lexmark MX620

Urządzenia serii Lexmark MX620 umożliwiają drukowanie do 47 stron na minutę*, a także zapewniają niezwykłą jakość wydruku, rozbudowane funkcje zabezpieczeń i przemyślaną, trwałą konstrukcję, natomiast czterordzeniowy procesor maksymalizuje wydajność. Dysk twardy (standardowo w modelu MX622adhe) oraz opcjonalny zintegrowany zszywacz oferują możliwości rzadko spotykane w urządzeniach stacjonarnych.



Zrobisz więcej

- ▶ Faksowanie, drukowanie, kopiowanie i skanowanie oparte na czterordzeniowym procesorze 1,2 GHz, 2 GB standardowej pamięci i dostępnym dysku twardym.
- ▶ Uzyskaj szybkość drukowania do 47 stron na minutę i skanowania do 100 obrazów na minutę.
- ▶ Intuicyjny 7-calowy ekran dotykowy z interfejsem e-Task umożliwia płynną obsługę podobną jak w przypadku tabletu.
- ▶ Wbudowane aplikacje optymalizujące produktywność pozwalają zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność.
- ▶ Opcjonalny zintegrowany zszywacz oferuje możliwość wykańczania.

Zawsze gotowe

- ▶ Grzałki i komponenty obrazujące o długiej żywotności zmniejszają liczbę przestojów.
- ▶ Zamienne kasety z tonerem Unison™ pozwalają wydrukować do 25 000** stron wysokiej jakości.
- ▶ Maksymalna pojemność 2300 stron to mniej przerw w pracy.
- ▶ Trwała metalowa rama zapewnia długą żywotność.

Niezawodne, wbudowane funkcje bezpieczeństwa

- ▶ Kompleksowa architektura bezpieczeństwa Lexmarka zabezpiecza Twoje informacje w dokumentach, na urządzeniu, w sieci komputerowej i w każdym punkcie pomiędzy nimi.
- ▶ Szereg wbudowanych funkcji zwiększa odporność urządzenia na ataki.
- ▶ Opcjonalne rozwiązania zabezpieczające, takie jak zwalnianie wydruków oraz Lexmark Secure Document Monitor, pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo standardowego wydruku poufnego.
- ▶ Organizacja Keypoint Intelligence – Buyers Lab wyróżniła Lexmarka prestiżową nagrodą BLI PaceSetter w kategorii bezpieczeństwa przetwarzania obrazów dokumentów***.



Z myślą o środowisku

- ▶ Funkcje zarządzania zasilaniem zmniejszają zużycie energii podczas działania i w trybie snu.
- ▶ Standardowa funkcja drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić papier.
- ▶ Wykorzystanie materiałów z odzysku podczas produkcji oznacza oszczędność surowców naturalnych.
- ▶ Urządzenie otrzymało ocenę EPEAT® Silver i certyfikat ENERGY STAR®.
- ▶ Skorzystaj z recyklingu kaset w ramach nagradzanego Programu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP).

* Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Średnia wartość wydajności w stronach wzorcowych podana zgodnie z normą ISO/IEC 19752.

*** Nagroda przyznana na podstawie danych z Europy Zachodniej.

Seria Lexmark MX620



- 1 Urządzenie serii MX620 z 25-centymetrowym ekranem dotykowym
21,5 × 19,3 × 18,8 cala
545 × 489 × 476,5 mm
- 2 Taca na 550 arkuszy
5 × 15,7 × 14,7 cala
126 × 389 × 374 mm

- 3 Taca na 250 arkuszy
3,7 × 15,7 × 14,7 cala
95 × 389 × 374 mm
- 4 Finiszerek ze zszywaczem
7,7 × 16,1 × 14,6*
195 × 409 × 371,5
* Zwiększa głębokość modelu MX622de o 2,5 cala

■ W standardzie

■ Opcja

Możliwość dodania maksymalnie trzech opcjonalnych tac.

© 2018 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison są znakami towarowymi Lexmark International, Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwa i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple, Inc. ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych. EPEAT® jest znakiem towarowym firmy EPEAT, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google, Inc. Nazwa MOPRIA®, logo™ Mopria® i logo Mopria® Alliance są znakami towarowymi, znakami usługowymi i znakami certyfikacyjnymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich firm.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Dane techniczne	Lexmark MX622ade	Lexmark MX622adhe
Drukowanie		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym	
Szybkość druku: maks. ⁶	mono: 47 str./min.	
Czas wydruku pierwszej strony: tylko	mono: 6 sek.	
Rozdzielczość druku	mono: 1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi	
Pamięć	standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 2048 MB	
Dysk twardy	Opcja dostępna	Zawarty w konfiguracji
Zalecany nakład miesięczny ²	2000 - 20000 stron	
Maksymalny miesięczny cykl pracy ³	175000 str./miesiąc	
Kopiowanie		
Szybkość kopiowania: Maks. ⁶	mono: 47 kopii/min.	
Czas kopiowania pierwszej strony: tylko	mono: 6 sek.	
Skanowanie		
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)	
Szybkość skanowania dwustronnego A4: maks.	mono: 94 / 100 str./min. / kolor: 60 / 64 str./min.	
Szybkość skanowania jednostronnego A4: maks.	mono: 47 / 50 str./min. / kolor: 30 / 32 str./min.	
Pojemność podajnika dokumentów: Maks.	100 arkuszy	
Faksowanie		
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s	
Materiały eksploatacyjne⁷		
Wydajność kaset z tonerem (maks.) ¹	Kaseta z tonerem na 6000 stron, Kaseta o wysokiej wydajności na 15 000 stron, Kaseta z tonerem o wydajności 20 000 stron, Kaseta z tonerem o ultra wysokiej wydajności 25 000 stron	
Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego: maks.	60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%	
Tonery dostarczane z urządzeniem ¹	Startowa kaseta zwrotna z tonerem na 6000 stron	
Obsługa papieru		
Standardowa obsługa papieru	Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Odbiornik na 250 arkuszy	
Opcje obsługi papieru	Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą, Wewnętrzny zszywacz	
Standardowa pojemność podajników: maks. / Maksymalna pojemność podajników: do	650 arkuszy / 2300 arkuszy	
Standardowa pojemność odbiorników: max. / Maksymalna pojemność odbiorników: do	250 arkuszy / 250 arkuszy	
Obsługiwane rodzaje nośników	Karty, Koperty, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Obsługiwane rozmiary nośników	Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
Inne⁴		
Interfejsy standardowe	Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, Port USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A)	
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Marknet N8372 WiFi Option / Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B	
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 55 dBA / kopiowanie: 56 dBA / skanowanie: 55 dBA	
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 5000 m	
Gwarancja	1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	545 x 489 x 476.5 mm / 22.3 kg	

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy ani braki.

To jest urządzenie klasy A zgodnie z zasadami FCC oraz międzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w warunkach domowych w związku z możliwymi zakłóceniami komunikacji radiowej.

¹ Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana zgodnie z ISO / IEC 19752. ² Zalecana miesięczna liczba stron to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta. ³ Maksymalny miesięczny cykl pracy jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka. ⁴ Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense. ⁵ Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania. ⁶ Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.