

Xerox® Phaser® 4622
A4
Drukarka czarno-biała



Phaser 4622

Drukarka czarno-biała

Wysoka wydajność w miejscu pracy za sprawą jednego przystępnego urządzenia roboczego.



Drukarka Xerox® Phaser® 4622

Więcej wydruków w krótszym czasie. Drukarka Phaser 4622 spełnia potrzeby związane z produktywnością przy zachowaniu przystępnej ceny, zapewniając zespołowi pracowników niezawodną wydajność w intensywnych warunkach pracy — strona po stronie, rok po roku.

Szybka i elastyczna praca biurowa.

W biznesie nie warto przegapić okazji. Nowa drukarka Phaser 4622 odznacza się szybkością i elastycznością, dzięki czemu oferuje szerokie możliwości i pełną kontrolę – bez uszczerbku dla jakości druku.

- **Nowy standard wydajności.** Prędkość druku do 62 str./min umożliwia podniesienie tempa pracy.
- **Wydruki w mgnieniu oka.** Nawet zaledwie 7,8 sekundy od naciśnięcia przycisku do końca drukowania pierwszej strony.
- **Duża przepustowość.** Phaser 4622 jest oparta na dwurdzeniowym procesorze zmiennoprzecinkowym.
- **Wyjątkowa ostrość i przejrzystość.** Rozdzielczość do 1200 x 1200 sprawia, że każdy dokument będzie się wyróżniał jakością.
- **Obsługa dużego zapotrzebowania na wydruki biurowe.** Drukarka Phaser 4622 oferuje wydajność miesięczną do 275 000 wydruków, ponieważ została stworzona do intensywnego działania.
- **Niezakłócona praca.** Drukarka Phaser 4622 została zaprojektowana do bardzo cichej pracy, minimalizującej negatywny wpływ na działanie biur.

Drukuj na swój sposób, każdego dnia.

Drukarka Phaser 4622 zaskakuje szeroką gamą opcji druku.

- **Drukowanie w drodze.** Drukarka Phaser 4622 jest wyposażona w macierzystą obsługę protokołu Apple Airprint, dlatego zapewnia dostęp do obecnie najczęściej używanego narzędzia do druku mobilnego w biurze.
- **Łatwość konfiguracji.** Za sprawą prostej przedniej konsoli i zautomatyzowanej konfiguracji zaledwie kilka minut wystarczy, by rozpocząć drukowanie.
- **Drukowanie bezpośrednio po wyjęciu z pudełka.** Drukarka Phaser 4622 poszerza kreatywność, ponieważ umożliwia drukowanie na wszystkich materiałach, od folii, przez kartony, koperty, etykiety itp.
- **Elastyczne opcje papieru.** Główna taca papieru mieści 550 arkuszy mieści papier o formacie od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm.
- **Zróżnicowane wykańczanie.** Opcjonalny finisher na 500 arkuszy umożliwia automatyczne zszywanie do 50 arkuszy. Wspaniały sposób zwiększenia produktywności biura.
- **Łatwość obsługi skomplikowanych dokumentów.** Standardowa pamięć o pojemności 256 MB i możliwość zwiększenia pojemności pamięci do 768 MB w celu spełnienia rosnących potrzeb.

Sprawne i ekologiczne biuro.

Drukarka Phaser 4622 stanowi prawdziwie przystępne urządzenie biurowe, które jest przeznaczone do ciężkiej pracy.

- **Redukcja zużycia papieru.** Efektywne, bezproblemowe drukowanie dwustronne może ograniczyć zużycie papieru o połowę, a przy tym oszczędzić czas i środki.
- **Niższe koszty papieru.** Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu pozwala na zmniejszenie zużycia i kosztu papieru.
- **Efektowniejsze korzystanie z materiałów eksploatacyjnych.** Rozdzielone materiały eksploatacyjne można wymieniać oddzielnie – tak aby lepiej wykorzystać każdy komponent.
- **Mniejsze zużycie bębna.** Długi okres eksploatacji drukarki Phaser 4622 sprawia, że wymiany są konieczne rzadziej – co zmniejsza ilość odpadów i koszty.

Skoncentruj się na pracy, która ma zostać wykonana. Efektywność, produktywność i zabezpieczenia przystępnej cenowo drukarki Xerox Phaser 4622 sprawiają, że nawet ruchliwe biura mogą realizować więcej zadań w krótszym czasie.

Możliwość osiągnięcia pełnej kontroli nad drukiem w całej sieci.

- **Łatwość łączenia.** Wbudowana obsługa sieci Ethernet 10/100/1000Base-T.
- **Łatwy wybór miejsca ustawienia.** Za sprawą opcjonalnej wewnętrznej obsługi komunikacji bezprzewodowej drukarkę Phaser 4622 można ustawić w dowolnym wybranym miejscu.
- **Zarządzanie drukiem z poziomu pulpitu.** Oprogramowanie Xerox CentreWare Internet Services i CentreWare Web pozwala na zdalne zarządzanie najważniejszymi funkcjami drukarki – bezpośrednio z poziomu pulpitu.
- **Proaktywne monitorowanie i zarządzanie urządzeniem.** Oprogramowanie Xerox Device Manager umożliwia śledzenie ilości druku na poziomie osób i działów, co pozwala na lepsze podejmowanie decyzji zaopatrzeniowych i rozwiązywanie problemów drukarki, zanim wystąpią.

Bezpieczeństwo kluczowych danych.

Drukarka Phaser 4622 oferuje jedne z najlepszych funkcji zabezpieczeń, które skutecznie zmniejszają ryzyko wycieku danych i innych informacji biurowych.

- **Solidne zabezpieczenia.** Drukarka Phaser 4622 zapewnia najpewniejsze z dostępnych zabezpieczeń w postaci standardowej, wbudowanej obsługi protokołu IPv6 i IPsec.
- **Tylko do Twoich oczu.** Funkcja nadpisywania obrazów pozwala na całkowite usuwanie niepotrzebnych danych z pamięci drukarki, tak więc niepowołane osoby nie mają dostępu do wrażliwych informacji.
- **Zabezpieczanie aktywnych dokumentów.** Nowoczesny protokół szyfrowania dysku twardego stosowany w drukarce Phaser 4622 chroni aktywne dokumenty zapisane w pamięci.
- **Możliwość ręcznego zwalniania dokumentów do druku.** W przypadku funkcji Secure Print prywatne zadania są przechowywane w kolejce druku aż do ręcznego zwolnienia do druku przez autora.
- **Bezpieczeństwo komunikacji bezprzewodowej.** Opcjonalna funkcja komunikacji bezprzewodowej WPA 2 Enterprise zapewnia nadzwyczajne bezpieczeństwo danych.

Wyjątkowa wartość z potencjałem wzrostu.

Standard:

- 1 Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy (taca 1)
- 2 Podajnik na 550 arkuszy (taca 2)
- 3 Port urządzeń pamięci USB
- 4 Automatyczny druk dwustronny

Opcjonalnie:

- 5 Finisher na 500 arkuszy ze zszywaczem
- 6 Odbiornik papieru z 4 przegródkami (nie przedstawiony na ilustracji)
- 7 Karta sieci bezprzewodowej
- 8 Podajniki na 550 arkuszy (tace 3 i 4)
- 9 Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy (wraz z podstawą)
- 10 Podstawa



Xerox® Phaser® 4622

Drukarka czarno-biała

Specyfikacje urządzenia		Phaser 4622DN
Prędkość		Do 62 str./min
Wydajność miesięczna ¹		275 000 str. miesięcznie ¹
Dysk twardy / Procesor / Pamięć		Opcjonalny dysk twardy 320 GB / 600 MHz / 256 MB (standard), 768 MB (maks.)
Łączność		Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, opcjonalna komunikacja bezprzewodowa 802.11n z zabezpieczeniami WPA 2 Enterprise
Druk		
Rozdzielczość (maks.)		600 x 600 dpi, tryb podwyższonej jakości obrazu do 1200 x 1200
Czas wydrukowania pierwszej strony (minimum)		7,8 sekundy
Języki opisu strony		PCL® 6, PCL 5e, emulacja PostScript 3, PDF, Epson
Funkcje drukowania		256 poziomów półtonów (skala szarości), znaki wodne, N stron na arkusz, dopasowanie do strony, skalowanie, zmniejszanie/powiększanie, tryb oszczędzania toneru, druk z USB, technologia Print Around, układanie, Secure Print, druk prywatny, Smart Duplex
Wejście papieru	W standardzie	Taca 1 (wielofunkcyjna): 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
		Taca 2: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 98,6 x 148,5 mm do 216 x 356 mm
	Opcjonalne	Taca 3: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 210 mm do 216 x 356 mm
		Taca 4: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 210 mm do 216 x 356 mm
		Taca 5: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 210 mm do 216 x 356 mm
		Taca 6: 550 arkuszy; rozmiary niestandardowe: 139,7 x 210 mm do 216 x 356 mm
		Podajnik o dużej pojemności (uzupełnienie tac 1-4): 2000 arkuszy; rozmiary standardowe: A4
Druk na papierze / wykańczanie	W standardzie	500 arkuszy
	Opcjonalne (wybór jednego)	Finisher: Taca na 500 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy
		Odbiornik papieru: Cztery przegródki mieszczące po 100 arkuszy
Automatyczne drukowanie dwustronne		W standardzie
Gwarancja		Dwuletnia gwarancja u Klienta

¹ Maksymalne obciążenie miesięczne. Stałe osiągnięcie takiego wyniku nie jest zalecane.

Zarządzanie urządzeniami

Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Xerox® Device Manager, interfejs WebJet Admin, Tivoli, Bonjour, powiadomienie e-mail o niskim poziomie toneru

Steworniki druku

Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2012; system Mac® OS w wersji 10.5 lub nowszej; różne wersje systemu Linux, w tym Red Hat® Enterprise 4,5; Sun Microsystems Solaris™ 9,10; Fedora™ Core 1-11; SUSE; IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x,6.x Open Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Bezpieczeństwo

Bezpieczny protokół HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X, zgodność z IPv6, uwierzytelnianie sieciowe, SNMPv3, nadpisywanie obrazów, dziennik audytowy, Xerox Secure Access Unified ID System® (opcjonalnie), filtrowanie adresów IP, WPA 2 Enterprise

Obsługa czcionek

Czcionki 136 PostScript®; czcionki 93 PCL®

Obsługa nośników

Taca 1 (wielofunkcyjna): 60–220 g/m²; Tace 2–6: 60–163 g/m²; Podajnik o dużej pojemności: 60–90 g/m²; Rodzaje nośników: Papier zwykły, dziurkowany, folie, z nadrukiem, o dużej gramaturze, makulaturowy, dokumentowy, etykiety, archiwalny, karton

Warunki pracy

Praca: 10° do 32°C; Przechowywanie: 20° do 40°C; Wilgotność względna: 20 do 80%; Poziom ciśnienia akustycznego: Drukowanie: 58 dB(A), Gotowość: 30 dB(A);

Rozgrzewanie (z trybu oszczędzania energii): Pierwszy wydruk: Minimum 45 sekund; Gotowość i możliwość obsługi interfejsu użytkownika: 2 sekundy; Rozgrzewanie (po włączeniu): Pierwszy wydruk: 73 sekundy (maks.); Gotowość i możliwość obsługi interfejsu użytkownika: 54 sekundy (maks.)

Parametry elektryczne

110–127 V prądu przemiennego, 50/60 Hz lub 220–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz; Zużycie energii: Drukowanie 900 W, Tryb gotowości: 120 W, Tryb oszczędzania energii: 2,8 W

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

4622DN: 476 x 541 x 420 mm; Waga: 34,6 kg;
4622DT: 476 x 541 x 566 mm; Waga: 46 kg

Atesty

Zarejestrowany na liście UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, wydanie 2, FDA/CDRH – produkt laserowy klasy 1, część 15 przepisów FCC, klasa B, Canada ICES-003, klasa A, oznaczenie CE, dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EWG, EN 60950-1, wydanie 1., EN 60825-1 – produkt laserowy klasy 1, dyrektywa w sprawie zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EWG, EN 55022, klasa A, EN 55024, dyrektywa RoHS 2002/95/WE, dyrektywa WEEE 2002/96/WE, zgodny z programem ENERGY STAR, zgodny z Section 508, certyfikat Blue Angel®, zgodny z TAA, zgodny z Apple® Airprint™

Zawartość opakowania

- Drukarka Phaser 4622
- Wkład toneru (wydajność druku: 10 000)
- Wkład bębna (wydajność druku: 80 000)
- Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją
- Przewód zasilający

Materiały eksploatacyjne

Wkład toneru o standardowej wydajności:	
13 000 stron**	106R01534
Wkład toneru o dużej pojemności:	
30 000 stron**	106R01536
Wkład zszywek:	
3 wkłady po 15 000 zszywek	008R12941
Elementy do rutynowej konserwacji	
Zestaw konserwacyjny, 220 V: 150 000 stron***	115R00070
Wkład bębna Xerox® Smart Kit®: 80 000 stron***	113R00762

Wyposażenie opcjonalne

Zestaw dysku twardego: 320 GB	097N02157
Taca papieru na 550 arkuszy	097N01874
Podajnik o dużej pojemności na 2000 arkuszy (wraz z podstawą)	097N01875
Finisher / zszywacz	097N01876
Odbiornik papieru z 4 przegródkami	097N01877
Podstawa	097N01916
Pamięć o pojemności 512 MB	097N01878
Wewnętrzna karta sieci bezprzewodowej	097N01880

* Phaser 4622A to konfiguracja zgodna z certyfikatem Blue Angel, o prędkości 55 str./min.

** Przeciętna liczba standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19752. Wydajność różni się w zależności od obrazu, pokrycia i trybu drukowania

*** Przybliżona liczba stron. Wydajność deklaruje w przypadku stron A4 o gramaturze 75 g/m². Wydajność zależy od typu nośnika, jego rozmiaru, gramatury, orientacji i sposobu użytkowania urządzenia.

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office

©2014 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, graficzny znak towarowy Xerox®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Smart Kit®, Xerox eConcierge® i Xerox Secure Access Unified ID System® to znaki towarowe Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Informacje dotyczące produktu oraz dane techniczne zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 3/14 BR8441 462BR-02JA

