

MAŁA DRUKARKA NA DUŻE POTRZEBY

KYOCERA FS-2100DN to drukarka przeznaczona dla mniejszych zespołów i grup roboczych. Model drukuje z prędkością do 40 stron A4 na minutę w rozdzielczości 1200 dpi. Gigabitowa karta sieciowa z łatwością integruje się z każdą siecią, a dodatkowe podajniki papieru umożliwiają rozbudowanie urządzenia do pożądanych rozmiarów. Trwałe i wydajne komponenty wpływają na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji i wpływu na środowisko.

- Drukowanie z prędkością 40 stron A4 na minutę
- Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie
- Podajnik na 500 arkuszy oraz taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy
- 5-liniowy wyświetlacz LCD
- 256 MB pamięci RAM w standardzie
- Wygodne i łatwe drukowanie bezpośrednio z pamięci USB
- Możliwość rozbudowania drukarki o kolejne podajniki papieru
- Gigabitowa karta sieciowa w standardzie
- Bardzo niskie koszty eksploatacji

Dwustronne drukowanie obniża koszty wydruku i ogranicza wpływ na środowisko.



Możliwość rozbudowy o bezprzewodową kartę sieciową.



FS-2100DN

Monochromatyczna drukarka laserowa A4



ECOSYS oznacza ECOnomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE IIe

Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania.

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

Command Center RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

Koszty eksploatacji

Zastosowanie w urządzeniach KYOCERA technologii ECOSYS oraz rozdzielności bębna i tonera umożliwia zmniejszenie kosztów eksploatacji.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, mono laser
Wyświetlacz: 5-liniowy LCD z klawiaturą alfanumeryczną
Prędkość drukowania: 40 stron A4 na minutę
Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
Wydajność: 150 000 stron miesięcznie
Czas nagrzewania: Ok. 15 sekund
Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 9 sekund
Wymiary (szer x gł x wys): 380 mm x 416 mm x 285 mm
Waga: Ok. 13,5 kg
Napięcie zasilania: 220/240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii:
Drukowanie: 584 W
Tryb gotowości: 12,2 W
Tryb uśpienia (ECOpower): 1,9 W
Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):
Drukowanie: 52,4 dB(A)
Tryb gotowości: 25,9 dB(A)
Certyfikaty: GS, TÜV, CE - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa:
Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy; 60–220 g/m²;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm; podajnik papieru na 500 arkuszy; 60–120 g/m²;
A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 – 216 x 356 mm; maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 2600 arkuszy
Moduł dupleksu:
Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60–120 g/m²
Pojemność wyjściowa: 250 arkuszy wydrukiem do dołu

DRUKOWANIE

Procesor: PowerPC 465 / 750 MHz
Pamięć: 256 MB RAM, maks. 1152 MB RAM
Interfejsy:
USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny serwer druku lub dysk twardy, gniazdo na opcjonalne karty SD/SDHC
Język kontrolera: PRESCRIBE IIe
Emulacje:
PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDLL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym przełącznikiem emulacji
Obsługiwane systemy operacyjne:
Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.4 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb
Czcionki:
93 czcionek outline PCL/PostScript, 8 czcionek dla Windows Vista, czcionka bitmapowa, 45 typów kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)
Zintegrowany system zliczania wydruków: 100 kodów departamentowych

EKSPLLOATACJA

TK-3100: Toner czarny o wydajności 12 500 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752; toner startowy o wydajności 6000 stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19752

OPCJE

PF-320 Podajnik papieru (maks. 4 szt.): Maks. 500 arkuszy; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 148 x 210 mm – 216 x 356 mm
PF-315 + Podajnik papieru i PB-325 Baza pod drukarkę: Maks. 2000 arkuszy; 60–220 g/m², nie łączyć z PF-320
CB-360 Szafka: Drewniana podstawa pod drukarkę
Rozszerzenie pamięci:
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1024 MB
SD/SDHC-Karty:
1 gniazdo (do 32 GB) na magazynowanie dokumentów w tym funkcja "poufnego drukowania"
HD-6 SSD Dysk twardy: 32 GB
Data Security Kit (E)
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Czytnik kart USB z zestawem Card Authentication Kit (B)
Opcjonalne interfejsy:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)
IB-32: Parallel IEEE1284 interfejs

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 300 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.



Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



Dystrybutor KYOCERA w Polsce:



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
www.arcus.pl
e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

* Wymaga rozszerzenia pamięci



Produkt na zdjęciu zawiera dodatkowe wyposażenie.

 **KYOCERA**
Document Solutions